

FÜR NATURBELASSENE HÖLZER

**AGING STAIN®**



### Dekorative Vorvergrauung von Holzoberflächen im Aussenbereich.

**AgingStain®** ist eine umweltverträgliche Dekor-Holzbeize für einen silbergrauen Witterungseffekt wie bei naturbelassenen Holzoberflächen.

Mit einem Anstrich gleicht **AgingStain®** die natürliche Alterung des Holzes aus und trägt dadurch aktiv zu einer ausgewogenen Patina der Fassadenteile bei.



### AgingStain®

- ✓ Für Nadel- und Laubholz im Außenbereich
- ✓ Auf wässriger Basis
- ✓ Reduziert als „Weathering Stain“ die unterschiedlichen Verfärbungen bei naturbelassenen Holzoberflächen.
- ✓ Offenporig
- ✓ Vermindert Fleckenbildung
- ✓ Regelmässige Abwitterung der silbergrauen Patina
- ✓ Lösemittelfrei und wasserfest



### AgingStain®

Vorvergrauende wasserabweisende Holzbeize für direkt bewitterte Holzfassaden und andere exponierte Holzkonstruktionen.

**AgingStain®** gleicht als silbergraue Patina wirkungsvoll die witterungsbedingte Vergrauung von naturbelassenen Holzoberflächen im Aussenbereich aus.

**AgingStain®** gibt es in den Grautönen:

- ✓ 100
- ✓ 50

<b>Werkstoffzusammensetzung</b>	Ölwachsemlusion mit stabilisierenden Effektpigmenten
<b>Filmschutz</b>	BPD-konforme Filmschutzmittel
<b>Farbton</b>	Silbergraue lasierende Farbeinstellungen
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Viskosität DIN/ISO 2431</b>	Strukturviskos
<b>Trocknung (20°C) DIN EN 53150</b>	4 – 6 h
<b>Spez. Gewicht</b>	1.03 kg / l
<b>EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005</b>	Keine Einstufung erforderlich
<b>Haltbarkeit</b>	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
<b>Lagerung</b>	Vor Frost schützen
<b>Gebinde</b>	5 l / 25 l
<b>Verarbeitung</b>	<u>Unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
<b>Verbrauch</b>	Pro Anstrich*:    Geschliffenes Holz: ca. 120 g/m <sup>2</sup> Sägerauh:                    ca. 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Abfallcode CH</b>	08 01 12
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

**ANWENDUNGSVORSCHLÄGE**

<b>Vorbehandlung</b>	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
<b>Aufbau</b>	<b>Standard Anwendung:</b> 1- 2 x <b>AgingStain®</b> unverdünnt  <u>Wichtig:</u> Bei mechanischen Verletzungen Oberfläche reinigen und 1 x <b>AgingStain®</b> applizieren. (max. 10 % verdünnt mit Wasser)
<b>Gerätereinigung</b>	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger SE

Version: AWETA 04.09

EU Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mängelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationsföhrung aus. Die Bausufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

-Sicherheitsdatenblatt: FastColor® ab 25.08.08